

Calcinex



Stabilisateur de dureté.

Utilisation

Empêche l'apparition de turbidités. Evite également la formation de dépôts calcaires sur les parois et le fond du bassin, dans l'échangeur de chaleur et dans le filtre.

Description du produit

Stabilisateur de dureté liquide. A base d'acide polycarbonique.

Avantages

- N'a aucune incidence sur l'action du chlore
- Exempt de phosphates

Mode d'emploi

Adjoindre Calcinex après le remplissage de la piscine. Selon la dureté de l'eau, adjoindre 1 à 3 l de Calcinex par 100 m³ d'eau :

- 0 - 27° F : 1,5 l / 100 m³
- 27 - 36° F : 2,0 l / 100 m³
- 36 - 45° F : 2,5 l / 100 m³
- > - 45° F : 3,0 l / 100 m³

Pour le maintien de l'effet stabilisateur, procéder à l'adjonction de Calcinex proportionnellement à chaque apport d'eau neuve.

Consignes de sécurité

Conserver sous clé et hors de portée des enfants.
Eviter le contact avec la peau et avec les yeux.
Lire attentivement le mode d'emploi et les consignes de sécurité sur l'étiquette.

Emballage

Le bidon en polyéthylène peut être gerbé.

22 18141	bidon de 1 litre
22 18143	bidon de 3 litres
22 18145	bidon de 10 litres