

Alcaplus

Hausse du TAC

Utilisation

Alcaplus fait monter le TAC (Alcalinité de l'eau) et apporte une meilleure stabilisation du pH (effet tampon). Il contribue simultanément à une optimisation de la floculation en favorisant la formation d'hydroxyde d'aluminium.

Description du produit

Poudre alcaline.
Contient du bicarbonate de Sodium

Avantages

- La poudre Alcaplus peut être manipulée sans risques
- N'occasionne aucune corrosion

Mode d'emploi

Le TAC idéal se situe entre 10° et 20° F pour assurer un bon effet tampon sur le pH.
Mesurer le TAC une fois par semaine et corriger le si nécessaire en versant Alcaplus en plusieurs endroits du bassin.

Dosage :

- hausse du Tac de 1°F pour 100 m³ = 1,7 kg
 - hausse du Tac de 2°F par 100 m³ = 3,4 kg
- L'adjonction d'Alcaplus augmentera le TAC sans affecter excessivement le pH.

Consignes de sécurité

Veillez vous référer au mode d'emploi et aux consignes de sécurité sur l'étiquette.

Les informations complémentaires relatives à la sécurité / dangerosité du produit sont mentionnées sur la fiche de données de sécurité (FDS).

(FDS disponible en ligne sur le site Internet : www.quickfds.com)

Emballage

Agréé UN. Equipé d'un système de sécurité.

Le seau, en polyéthylène, peut être gerbé.

2294524 seau de 5 kg

2294525 seau de 10 kg

2294527 seau de 25 kg



BAYROL

BAYROL France SAS – A Chemtura Company
Chemin des hirondelles – BP 52
69572 DARDILLY Cedex
Téléphone : 04.72.54.23.60
Télécopie : 04.72.53.23.69
Site Internet : www.bayrol.fr