

pH-Minus liquide

Baisse du pH

Utilisation

Baisse du pH par l'intermédiaire d'une pompe doseuse. Pour une chloration optimale de l'eau et le confort des nageurs, le pH doit se situer entre 7.0 - 7.4.

Description du produit

Liquide prêt à l'emploi, correcteur du pH.
Contient de l'acide sulfurique à 45 %.

Avantages

- Grande pureté chimique
- Manipulation aisée car le dosage se fait directement depuis l'emballage d'origine
- Economique à l'usage, car produit très concentré
- Sans chlorures

Mode d'emploi

Baisse de 0.1 : adjonction de 1 l de pH-Minus liquide par 100 m³ d'eau à traiter.

Le pH-Minus liquide concentré doit uniquement être utilisé avec une pompe doseuse.

L'injection de pH-Minus liquide se fait directement à partir de l'emballage d'origine.

Consignes de sécurité

Produit corrosif sous forme concentrée.

Veillez vous référer au mode d'emploi et aux consignes de sécurité sur l'étiquette.

Les informations complémentaires relatives à la sécurité / dangerosité du produit sont mentionnées sur la fiche de données de sécurité (FDS).

(FDS disponible en ligne sur le site Internet : www.quickfds.com)

Emballage

Agréé UN. Equipé d'un système de sécurité.

Le bidon en polyéthylène peut être gerbé.

2294310 bidon de 10 kg

2294314 bidon de 25 kg



BAYROL

BAYROL France SAS – A Chemtura Company
Chemin des hirondelles – BP 52
69572 DARDILLY Cedex
Téléphone : 04.72.54.23.60
Télécopie : 04.72.53.23.69
Site Internet : www.bayrol.fr