

Chloryte

Granulés pour la chloration de l'eau

Utilisation

Chloryte est rapidement soluble dans l'eau et son action désinfectante assure l'élimination de toutes bactéries, algues et micro-organismes.

Description du produit

Granulés d'hypochlorite de calcium avec une concentration minimale en chlore actif de 70 %.

Avantages

- Granulés concentrés à dissolution rapide.
- Ne provoque ni goût, ni odeur désagréable et ne teinte pas l'eau.
- Manipulation aisée.
- Economique à l'usage.
- Idéal pour les chloration chocs.
- Particulièrement adapté aux eaux douces.
- Ne contient pas d'acide cyanurique.
- Produit autorisé par le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France pour le traitement des eaux de piscines.

Mode d'emploi

Ajuster le pH entre 7,0 - 7,4.

Ne jamais mettre Chloryte directement dans un skimmer ou laisser Chloryte en contact prolongé avec le revêtement de la piscine s'il s'agit d'un liner ou d'une peinture.

Traitement choc :

Pour rattraper les eaux vertes ou troubles et éliminer les odeurs, utiliser Chloryte.

A pH 7,0, traiter à raison de 15 g/m³ d'eau, attendre 30 minutes, brosser le fond et les parois et mettre la filtration en continu jusqu'à ce que l'eau soit redevenue claire.

Renouveler le traitement après 24h si l'eau est fortement dégradée.

Attendre ensuite que la concentration en chlore soit inférieure à 0,5 mg/l pour passer le balai aspirateur de fond en évacuant les dépôts directement à l'égout sans filtrer.

Ajouter le produit le soir après la baignade directement dans le bassin (en ayant dissous au préalable la quantité préconisée dans un seau d'eau) ou dans le bac tampon.

Traitement continu :

L'injection du produit peut s'effectuer par l'intermédiaire d'une pompe doseuse (dilution 1,5 à 3 %). Adjonction journalière de 0,5 à 1 kg de Chloryte pour 100 m³ d'eau.

Si la piscine est stabilisée à l'acide cyanurique, la teneur en chlore disponible ne doit pas être inférieure à 2 mg/l.

Par l'adjonction de Stabichloran, vous réduirez la consommation de chlore, en particulier dans les piscines de plein-air. (Voir FT Stabichloran).

Le produit peut également être introduit sans dissolution préalable par dosage automatique : doseur sec Hypomix.

Agrément

Ce produit est autorisé pour la désinfection des eaux de piscines publiques par le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France (agrément n°123).

Consignes de sécurité

Produit comburant, corrosif et dangereux pour l'environnement sous forme concentrée.

Veillez vous référer au mode d'emploi et aux consignes de sécurité sur l'étiquette.

Les informations complémentaires relatives à la sécurité / dangerosité du produit sont mentionnées sur la fiche de données de sécurité (FDS).

(FDS disponible en ligne sur le site Internet : www.quickfds.com)

Emballage

Agréé UN. Equipé d'un système de sécurité.

Le fût, en polyéthylène, peut être gerbé.
2137151 fût de 25 kg

**BAYROL**

BAYROL France SAS – A Chemtura Company
Chemin des hirondelles – BP 52
69572 DARDILLY Cedex
Téléphone : 04.72.54.23.60
Télécopie : 04.72.53.23.69
Site Internet : www.bayrol.fr